

HZ45UST

Proyector láser de tiro ultra corto 1080p



- **Luminoso proyector láser FullHD 1080p - 4200 lúmenes ANSI**
- **Imágenes de gran tamaño, 100" a tan solo 30 cm de cualquier superficie plana o pantalla**
- **Disfruta de deportes en vivo, programas de TV y juegos en Full 1080p**
- **Fácil de instalar – Conectividad múltiple para dispositivos digitales y un gran sonido de sus altavoces integrados**

Imágenes de 100 pulgadas desde 30 cm Experimente una imagen de 100 pulgadas con el HZ45UST, colocado a menos de 30 cm de una superficie plana * o pantalla. La tecnología láser proporciona una reproducción del color precisa y fiel a la realidad para películas, juegos y deportes en vivo. Con un alto brillo y baja latencia, es ideal para jugar juegos llenos de acción en cualquier habitación.

Un altavoz integrado le proporciona un excelente sonido y dos entradas HDMI que le permiten una fácil configuración. Incluso puede convertirlo en un proyector inteligente conectando un dongle HDMI como Google Chromecast™, Amazon Fire Stick o Apple TV™ para jugar juegos, transmitir videos y compartir fotos en la pantalla grande desde la comodidad de su hogar.

- 30 cm medido desde la parte posterior del proyector. Como todos los proyectores ultra-cortos; para obtener una imagen perfecta se requiere una superficie completamente plana. Como la mayoría de las paredes no son completamente planas, para evitar una ligera distorsión en la parte superior de la imagen, es posible que deba instalar una pantalla en la superficie de proyección para obtener una imagen perfecta. Si esto no es posible, sugerimos que para paredes no planas sea mejor utilizar un proyector de tiro corto que puede emitir una imagen de 100 "desde poco más de 1m".

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.200 lumens
Ratio de contraste	3.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone-Vertical	+/-15°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1KHz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.25:1
Distancia de proyección (m)	0.45m - 0.59m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	3.72
Offset nativo	120%
Conectividad	
Conexiones	<p>Inputs 2 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x USB-A reader/wireless</p> <p>Outputs 1 x VGA compartida con VGA2, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Control 1 x RS232, 1 x mini USB servicio</p>
General	
Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	18 languages: Arabic, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional), Turkish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Si
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	WHD200
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	210W
Consumo energético (máx.)	330W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	382 x 310 x 124
Peso bruto	8.8 kg
Peso neto	5.6 kg

