

LH351

Proyector 4LED Full HD compacto de alto brillo



- **3500 lúmenes ISO brillantes para visualización con luz ambiente - Proyector 4LED Full HD 1080p**
- **Compacto para una fácil instalación - Zoom 1,1x, proyección de 360 grados y en modo retrato**
- **Optoma Management Suite (OMSC)™: gestione y controle su dispositivo de forma remota, supervisión en tiempo real y programación, agilice las operaciones y recorte los costes operativos.**
- **Optoma Smart Control App: gestione el dispositivo permitiéndole manejarlo, controlarlo y realizar correcciones de imagen, todo desde su dispositivo móvil. Necesario módulo EZC-5201 no incluido**



El LH351 es uno de los proyectores Full HD 1080p más compactos y prácticos de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo y libre de mantenimiento, este proyector de 3500 lúmenes ISO ofrece un potente rendimiento de imagen con opciones de instalación flexibles y una amplia conectividad en un diseño elegante y compacto.

Compatible con Optoma Management Suite (OMSC)™ y la última aplicación Smart Control App de Optoma, controle y gestione sus dispositivos de forma remota y con total facilidad.

Specifications

EAN: 5 055387 669598, Colour: White



Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo ISO 21118	3.500 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	4 LED
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.49:1 ~ 1.64:1
Distancia de proyección (m)	0.99m - 10.892m
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	22 ~ 24.1
Offset nativo	102%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	35dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360°	Si
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10000ft.
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable corriente AC Mando a distancia Pilas 2x AAA Manual de usuario básico Tarjeta garantía nacional
Corriente	
Fuente de alimentación	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	124W
Consumo energético (máx.)	226W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	307 x 228 x 125
Peso bruto	4.9 kg
Peso neto	3.1 kg