

# L1

Umweltfreundlicher 4K UHD Ultrakurzdistanz 4LED Heimkinoprojektor



- **Echtes 4K UHD visuelles Erlebnis - 8,3 Millionen Pixeln auf dem Bildschirm, HDR und HLG kompatibel**
- **Energiesparende 4LED-Technologie - 30.000 Stunden wartungsfreier Betrieb**
- **Nachhaltige Entwicklung - Hergestellt aus 50% PCR (Post-Consumer Recycled) Kunststoffen und bis zu 99% recycelbarer Verpackung**
- **Erweiterter Gaming-Modus - Gaming mit geringer Verzögerung - 27 ms in 4K bei 60 Hz und 15 ms in 1080p bei 240 Hz**



Der elegante L1 Projektor ist Optomas bisher kompaktester, stromsparendster und umweltfreundlichster 4K UHD Ultrakurzdistanz Projektor.

Erleben Sie unvergessliche 4K UHD-Bilder bequem von zu Hause aus mit bis zu 105-Zoll-Bildern aus weniger als 30 cm Entfernung von der Projektionsfläche. Der L1 ist mit der neuesten 4LED-Technologie ausgestattet und bietet eine atemberaubende Farbgenauigkeit und Lebendigkeit von 100 % nach Rec. 709 - perfekt für das Heimkino in Großformat.

## Specifications

UPC: 796435 81 478 6, EAN: 5055387666757 , Colour: Black

UPC: 796435 81 478 6, Colour: Black



### Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	2.500Lumen
Helligkeit (HK/ANSI)	2500/1050
Kontrastverhältnis	1.800.000
Bildseitenformat	16:9
Keystone Korrektur - horizontal	10°
Keystone Korrektur - vertikal	10°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 240Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	1.9m ~ 3.05m (75" ~ 120") diagonale

### Lampentyp

Lichtquelle	LED
LED Lebensdauer	30.000Stunden

### Optik

Projektionsverhältnis	0.25:1
Projektionsabstand (m)	0.47m - 0.74m
Brennweite (mm)	2.63mm
Native Offset	126%

### Anschluss

Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 3 x HDMI 2.0 <b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x S/PDIF, 1 x Micro-USB
------------	--

### Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	24dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
3D Kompatibilität	Yes (DLP 3D)
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0~40°C/32°F~104°F, max altitude 10,000ft, max humidity 80%
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernbedienung mit 1x CR2025 Batterie Einfaches Benutzerhandbuch

### Stromverbrauch

Stromversorgung	100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (min)	95W
Stromverbrauch (max)	165W

### Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	400 x 316 x 102.3
Gross weight	7.8 kg
Net weight	5.1 kg

