

# EH320USTi

Proyector interactivo de alcance ultracorto de 1080p



- **TouchBeam** finger táctil interactivo
- **Proyector brillante Full HD 1080p - 4000 lúmenes ANSI**
- **Lente de alcance ultracorto: imagen de 100" a menos de medio metro de distancia**
- **Control definitivo: comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN**

El proyector interactivo de alcance ultracorto de 1080p de Optoma, EH320USTi, es perfecto para empresas, escuelas y universidades. Es brillante (4000 lúmenes) y utiliza una nueva generación de tecnología interactiva táctil TouchBeam, que permite que varias personas trabajen simultáneamente en la pantalla sin usar un lápiz.



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-5°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	260
Vida de lámpara (horas)	3000 (Bright), 5000 (Dynamic), 5000 (Eco), 6500 (Eco+), 12000 (Education)
Vida de la lámpara (educación)	12.000 horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	0.25:1
Distancia de proyección (m)	0.45m - 0.59m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	3.72
Offset nativo	118%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<p><b>Inputs</b> 2 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&amp;R</p> <p><b>Outputs</b> 1 x VGA compartida con VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A de alimentación 2A</p> <p><b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Mini USB ratón/servicio, 1 x Sincronización 3D</p>
<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	28dB
Nivel sonoro (max)	30dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	24 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Interactivo	TouchBeam
Altavoces	1
Wattios por altavoz	16W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	260W
Consumo energético ( máx.)	310W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	385 x 310 x 120
Peso bruto	7.04 kg
Peso neto	5.98 kg

