optoma.es

ZU707T

Proyector láser profesional de alta luminosidad



- **Proyector láser WUXGA - 7000 lúmenes**
- **30.000 horas de luz láser sin mantenimiento**
- **Control con HDBaseT 3.0, RS232 y OMSL**
- **4K, HDR y compatibilidad HLG**



Con 7000 lúmenes y compatibilidad con 4K y HDR, el ZU707T cuenta con un motor óptico con certificación IP6X resistente al polvo para una capacidad operativa 24/7 y un mantenimiento reducido. El proyector ZU707T incorpora una tecnología láser de duración extremadamente larga, desplazamiento manual horizontal y vertical de la lente y altavoces de 15 W integrados.

Specifications

UPC: 796435 44 676 5, EAN: 5055387667587, Colour: White

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	7.000 lúmenes
Ratio de contraste	3.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+-30°
Correción Keystone- Vertical	+-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	5k~140kHzKhz
Frecuencia de muestreo vertical	24~120HzHz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.2:1 ~ 1.92:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 27.9
Lenshift	Vertical -100 ~ 120%, Horizontal: +/-10%
Offset nativo	100%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information
Conectividad	
Conexiones	**Inputs** 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Video compuesto, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A **Outputs** 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Sincronización 3D, 1 x 12V trigger **Control** 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - red inalámbrica	No
General	
Nivel sonoro (tipico)	31dB
Nivel sonoro (max)	35dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360º	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	883BTU/hour
Altavoces	2
Watios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA, mando a distancia, manual de usuario básico.
Networking	
LAN - control	Yes
LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	300W
Consumo energético (máx.)	366W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	374 x 302 x 117
Peso bruto	8.6 kg
Peso neto	6.3 kg





Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 16062026122904