

UHD38x

Projecteur Gaming et Home Cinéma True 4K UHD



- **Résolution True 4K UHD - Compatible HDR et HLG**
- **Lumineux - 4000 ANSI lumens**
- **Projecteur ultra-rapide pour le gaming - Compatible 1080p 240Hz pour un temps de réponse de 4.2ms**
- **Compatible Full 3D - Expérience immersive sur grand écran**



Profitez d'une qualité Ultra HD pour tous vos jeux vidéo, retransmissions sportives, films et séries TV préférés ! Le UHD38x offre une qualité d'image cinéma 4K, un temps de réponse ultra-réduit de 4.2ms et un taux de rafraîchissement rapide de 240Hz pour des conditions de jeux optimales.

Les amateurs de télévision, de jeux et de films peuvent maintenant profiter d'une profondeur de couleurs, de détails précis et d'un contraste étincelant pour une expérience incroyablement immersive.

Specifications

EAN: 5055387666412, Colour: White

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	4 000 lumens
Contraste	1 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-40°
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)
Optique	
Rapport de projection	1.5:1 ~ 1.66:1
Distance de projection (m)	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens shift	Vertical +0%
Offset natif	105%
Connectivité	
Connectiques	Entrées 2 x HDMI 2.0
(Entrées/Sorties)	Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A
	Contrôle 1 x RS232, 1 x Relais 12V
Général	
Niveau sonore (min)	26dB
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	9 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Temps de réponse	4.20ms
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	220W
Consommation énergétique (max)	305W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	315 x 270 x 118mm
Poids brut	4.68 kg
Poids net	3.98 kg

