

HD29HLVx

Projektor dla graczy, do oglądania filmów i transmisji sportowych na dużym ekranie o każdej porze dnia



- **Projekcja nawet przy zapalonym świetle - 4500 lumenów do projekcji o każdej porze dnia**
- **Kompatybilność 4K UHD i HDR - Moc szczegółów by zapewnić wciągające wrażenia wizualne**
- **Projektor do gier - Obsługuje 1080p 120Hz z błyskawicznym czasem reakcji 8,4 ms**
- **Łatwe podłączenie - 2x HDMI, zasilanie USB i wbudowany głośnik 10 W**



HD29HLVx projektor dla graczy, do oglądania filmów i transmisji sportowych na dużym ekranie o każdej porze dnia. Wysoka jasność, rozdzielczość FullHD z 120Hz z błyskawicznym czasem reakcji 8,4 ms. Mała waga i rozmiary projektora czynią go mobilnym i uniwersalnym rozwiązaniem do projekcji w każdym miejscu na płaskiej powierzchni.

Specifications

EAN: 5055387666429, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	4 500lumenów
Kontrast	50 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	70%
Rozmiar ekranu	0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.12:1 ~ 1.47:1
Odległość wyświetlania	1m - 7.5m
Zoom	1.3
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	16.9 ~ 21.6
Wbudowany offset	116%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x RS232
----------------------------	--

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamski
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Optional wireless models	WHD200

Zasilanie

Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	200W
Zużycie energii (maksymalne)	285W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.88 kg
Net weight	3.3 kg

