


# DS322e

Projecteur ultra-lumineux



- **Projecteur ultra-lumineux SVGA – 3800 ANSI lumens**
- **Connectivité simplifiée – HDMI, VGA, USB Power**
- **Audio clair et puissant - Haut-parleur 10W**
- **Léger et portable**

Projetez facilement des images vives et lumineuses à tout moment de la journée.

Conçu pour les salles de réunion et les salles de classe, le DS322e est doté de la technologie Amazing Colour, d'une lampe avec une plus longue durée de vie et des fonctions d'économie d'énergie qui permettent de réduire les coûts d'entretien au minimum.

Cet appareil compact est facile à connecter grâce à une multitude d'entrées, un port USB Power ainsi que d'un haut-parleur 10W intégré : vous pourrez notamment y connecter un dongle HDMI tel que le Google Chromecast ou encore un ordinateur portable, un PC ou un lecteur Blu-ray pour projeter des images claires avec le son associé.



## Specifications

|   |   |
|---|---|
| <b>Affichage/image</b>                  |   |
| Technologie d'affichage                 | DLP   |
| Résolution native                       | SVGA (800x600)  |
| Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux) | 3 800 lumens  |
| Contraste                               | 22 000:1  |
| Affichage (natif)                       | 4:3   |
| Aspect ratio - compatible               | 16:9  |
| Correction trapèze - verticale          | +/-40°  |
| Fréquence de balayage horizontal        | 15.38 ~ 91.15Khz  |
| Fréquence de balayage vertical          | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz   |
| Uniformité                              | 75%   |
| Taille d'écran                          | 0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonale   |
| <b>Lampe (Infos)</b>                    |   |
| Source lumineuse                        | Lampe   |
| Lampe watts                             | 203   |
| Durée de vie de la lampe (hrs)          | 6000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)   |
| <b>Optique</b>                          |   |
| Rapport de projection                   | 1.94:1 ~ 2.16:1   |
| Distance de projection (m)              | 1m - 12m  |
| Zoom                                    | 1.1   |
| Type de zoom                            | Manuel  |
| Longueur de la focale (mm)              | 21.85 ~ 24  |
| Offset natif                            | 115%  |
| <b>Connectivité</b>                     |   |
| Connectiques (Entrées/Sorties)          | <b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm<br><b>Sorties</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A<br><b>Contrôle</b> 1 x RS232  |
| <b>Général</b>                          |   |
| Niveau sonore (type)                    | 27db  |
| Niveau sonore (max)                     | 29db  |
| Compatibilité PC                        | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| Compatibilité 2D                        | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| Compatibilité 3D                        | Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60   |
| 3D                                      | Full 3D   |
| Sécurité                                | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe  |
| OSD / Affichage des langues             | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Conditions de fonctionnement            | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m  |
| Télécommande                            | Taille d'une carte de crédit  |
| Nombre de haut-parleurs                 | 1   |
| Haut-parleur (Watts)                    | 10W   |
| Contenu de la boîte                     | Câble d'alimentation<br>Télécommande<br>Piles<br>Manuel utilisateur basique   |
| Modèles sans fil en option              | HDCast Pro, QuickCast Bundle, WHD200  |
| <b>Puissance</b>                        |   |
| Alimentation                            | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz   |
| Consommation énergétique (veille)       | 0.5W  |
| Consommation énergétique (min)          | 187W  |
| Consommation énergétique (max)          | 225W  |
| <b>Poids et dimensions</b>              |   |
| Dimensions (LxPxH)                      | 316 x 244 x 108mm   |
| Poids brut                              | 4.4 kg  |
| Poids net                               | 3 kg  |

