

HZ40STx

Proiettore laser compatto ad alta luminosità per l'home entertainment a focale corta



- **Luci accese - 4200 lumen per l'utilizzo in qualsiasi momento della giornata**
- **Proiettore laser Full HD 1080p - Compatibile con 4K UHD e HDR**
- **Obiettivo a focale corta - Immagine da 100" da poco più di un metro di distanza**
- **Connettività facile - 2x HDMI, alimentazione USB e altoparlante integrato da 10 W**



Vivi l'azione e vivi ogni momento sul grande schermo con HZ40STx. Perfetto per sport dal vivo coinvolgenti, programmi TV, film e giochi.

Comodo e facile da configurare, questo proiettore laser compatto a focale corta ad alta luminosità è l'ideale per ambienti ben illuminati, in modo che gli appassionati di sport possano godersi l'azione dal vivo con la famiglia o gli amici con le luci accese. Dotato di HDR e tecnologia a colori Amazing, offre una riproduzione dei colori realistica e accurata ad alto contrasto per gli amanti del cinema. Ha anche una bassa latenza di input, perfetta per i giochi che si basano su reazioni rapide.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.200 lumen
Rapporto di contrasto	2.500.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-15°
Trapezio correzione - verticale	+/-15°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146 KHz
Scan rate Verticale	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.93m ~ 7.66m (36.43" ~ 301.4") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.5:1
Distanza Proiettore (m)	0.4m - 3.31m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.51
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x Microfono Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x micro USB service, 1 x 3D sync
Generale	
Livello rumore (tipico)	30dB
Livello rumore (max)	32dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilità 3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Sì
Operativo a 360°	Sì
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione C/A Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Input lag	8.20ms
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Rete	
Controllo - LAN	Sì
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	206W
Consumo (max)	269W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	337 x 265 x 122.5
Peso lordo	6.22 kg
Peso netto	4.5 kg

