

ZU720T

Videoproiettore laser WUXGA da 7.500 lumen compatto, silenzioso e leggero



- Videoproiettore professionale laser da 7.500 lumen ad ottica fissa con zoom - Potente, ideale per eventi e installazioni dove e' richiesta luminosita' e flessibilita'
- Full lens shift - Lens shift motorizzato verticale e orizzontale
- Ottica con rapporto di proiezione 1.45 ~ 2.59 : 1
- Sorgente luminosa laser fino a 30.000 ore - Costi di manutenzione pari a zero o quasi fino a 30.000 ore



Videoproiettore professionale laser WUXGA da 7.500 lumen

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	7.500 lumen
Contrasto - dinamico	1.000.000:1
Contrasto - full on/off	2.000:1
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3, 16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Dimensione schermo	1.02m ~ 7.62m (40" ~ 300") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	DuraCore Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.4:1 ~ 2.5:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 16.5m
Zoom	1.8
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.68mm~37.23mm/0.814"~1.466"
Lens shift	Verticale: +/-55%, Orizzontale: +/-25%
Lens shift	Si - {{downloads_link}}
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync Uscite 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x 12V trigger, 1 x USB-B service, 1 x RJ45, 1 x Telecomando a cavo, 1 x RS232
Generale	
Livello rumore (tipico)	27dB
Livello rumore (max)	31dB
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP5x
OSD / lingue visualizzate	23 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Francese, Tedesco, Greco, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Dissipazione di calore	2.013BTU/hour
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Rete	
LAN	Si
Potenza	
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	370W
Consumo (max)	590W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	484 x 376 x 178.5
Peso lordo	16.5 kg
Peso netto	12.9 kg

