

# UHZ65

Fiel a los detalles de la vida: proyector Laser 4K Ultra HD



- **Proyector Laser 4K UHD compatible con HDR**
- **Color asombroso - 80% DCI-P3, 3000 ANSI lumenes**
- **Visualización fluida - Interpolación de fotogramas gracias a procesador PureMotion**
- **Sencilla instalación - lens shift vertical**

Diseñado para salas de cine en casa, el UHZ65 ofrece imágenes inolvidables de calidad de cine digital 4K en la comodidad de su hogar. La tecnología láser proporciona una reproducción del color real y precisa con un 80% de cobertura DCI-P3, perfecta para recrear la experiencia de la gran pantalla en casa.

Equipado con la última tecnología y características, el elegante UHZ65 cuenta con compatibilidad de alto rango dinámico (HDR), soporte HDCP 2.2 y sofisticado procesamiento de interpolación de fotogramas gracias al procesador PureMotion que elimina el desenfoque de movimiento o la vibración de la imagen.

## Specifications

<b>Display/imagem</b>	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	3.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	2.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	70%
Tamanho da tela	26.45" ~ 302.2" diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	20.000horas
<b>Óptica</b>	
Alcance do throw-ratio	1.39:1 ~ 2.22:1
Distância de projeção (m)	51.18" - 366.14"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +15%
Offset nativo	100%
<b>Conectividad</b>	
Conexões	<b>Entradas</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A serviço <b>Saídas</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger <b>Controle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nível de som (típico)	29dB
Nível de som (máx)	31dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 10: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	4W
Conteúdo da caixa	Cable de corriente, mando a distancia con 2 x AA pilas incluidas, tapa de lente, Manual de usuario básico
Input lag	80.00ms
<b>Networking</b>	
LAN - control	Sim
<b>Corriente</b>	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	249W
Consumo de energia (máx.)	305W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensões (C x L x A)	19.61" x 13.03" x 6.73"
Gross weight	26.35 lbs
Net weight	22.4 lbs

