

# S400LVe

Proyección brillante



- **Potente proyector SVGA - 4000 lúmenes ANSI**
- **Conectividad sencilla – HDMI, VGA y USB power**
- **Audio claro y potente - Altavoz de 10W**
- **Ligero y portátil**

Proyecte presentaciones brillantes y vibrantes sin esfuerzo en cualquier momento del día. Diseñado para salas de reuniones y aulas, el S400LVe cuenta con un color increíble, una lámpara de larga duración y características de ahorro de energía para un menor costo total de propiedad.



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	SVGA (800x600)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	25.000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonal

<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de lámpara (horas)	6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.94:1 ~ 2.16:1
Distancia de proyección (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 ~ 24
Offset nativo	115%

<b>Conectividad</b>	
<b>Conexiones</b>	
	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm
	<b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A
	<b>Control</b> 1 x RS232

<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	HDxCast Pro, QuickCast Bundle, WHD200

<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	187W
Consumo energético ( máx.)	225W

<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	316 x 244 x 108
Peso bruto	3.59 kg
Peso neto	3.05 kg

