

UHZ50

Projektor laserowy 4K UHD z funkcjami smart do rozrywki domowej



- **Rozdzielczość 4K UHD i technologia laserowa - Zgodność z HDR i HLG**
- **Projekcja nawet przy zapalonym świetle - jasność 3000 lumenów**
- **Zoptymalizowany pod kątem szybkiego i płynnego działania - Czas reakcji 16,7 ms w 4K UHD przy 60 Hz i 4 ms w 1080P przy 240 Hz**
- **Elastyczna i łatwa instalacja - Korekcja czterech narożników - 1,3-krotny zoom - pionowe przesunięcie obiektywu**



Projektor laserowy 4K UHD z optymalizacją czasu reakcji dla graczy 16,7 ms w 4K przy 60 Hz i 4 ms w 1080P przy 240 Hz.

Nasycone barwy i szerokie pokrycie DCI-P3 gwarantują piękne kolory i szczegółowy obraz. Płynne sterowanie głosem, aplikacje do przesyłania strumieniowej treści i wbudowany odtwarzacz multimedialny czynią ten projektor świetnym wyborem do oglądania filmów, telewizji, sportu i grania w gry.

Specifications

UPC: 796435 81 420 5, EAN: 5055387665828, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	3 000lumenów
Kontrast	2 500 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146 Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 120HzHz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.21:1 ~ 1.59:1
Odległość wyświetlania	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	12.81mm~16.74mm
Przesuw obiektywu	Pionowo +10%
Wbudowany offset	105%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x HDMI 2.0, 3 x USB-A, 1 x HDMI 2.0 (eARC) Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync
----------------------------	--

Technologia bezprzewodowa	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bezpieczeństwo bezprzewodowe	WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2

Bezprzewodowy - antena	Omnidirectional
Bezprzewodowy - częstotliwość robocza	2.4GHz, 5GHz

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	29dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Kompatybilność 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński tradycyjny, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Warunki pracy	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Rozprowadzanie Ciepła	785BTU/hour
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot zdalnego sterowania z baterią CR2025 Skrócona instrukcja obsługi Adapter bezprzewodowy USB

Input lag

4.00ms

Usługi sieciowe

Technologia bezprzewodowa	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bezprzewodowy - antena	Omnidirectional
Bezprzewodowy - częstotliwość robocza	2.4GHz, 5GHz

Zasilanie

Zasilanie	100V ~ 240V, 50-60Hz
-----------	----------------------

Zużycie energii (tryb czuwania) <0.5W

Zużycie energii (minimalne) 1.75W

