

EH412STx

Kısa mesafeli, parlak ve kompakt projektör



- **Parlak Full HD 1080p projektör - Günün her saatinde kullanım için 4000 lümen**
- **Kısa mesafeli mercek - Bir metreden biraz daha uzak bir mesafeden 100" görüntü**
- **Kolay bağlantı - HDMI ve USB gücü**
- **Net, güçlü ses - Dahili 10W hoparlör**



Parlak, canlı sunumları günün her saatinde Full HD 1080p olarak zahmetsizce yansıtın. Küçük toplantı odaları ve sınıflar için tasarlanan bu kısa mesafeli projektör, daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti sağlamak için harika renklere, uzun lamba ömrüne ve enerji tasarrufu özelliklerine sahiptir.

Specifications

UPC: 796435 44 605 5, EAN: 5055387666177, Colour: White



Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	4.000
Kontrast Oranı	50.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3,16:9
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-40°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15,38 ~ 91,15
Dikey Tarama Hızı (Hz)	50 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	70
Ekran boyutu	0.92m ~ 7.82m (36.2" ~ 307.8") diagonal

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	240
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optik	
Atma oranı	0.49:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.4m - 3.4m
SabitLensOdak Uzunluğu	7.42mm/0.292"
Doğal offset	116%

bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL Outputs 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1.5A Control 1 x RS232

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	26
Gürültü Seviyesi Max (Db)	28
Bilgisayar Uyumluluğu	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
---------------------	---

3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
---------------------	--

Proj3DType	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Ürün Güvenliği	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
OSDLang'lar	

Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
--------------------------	--

Uzaktan kumanda	Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu

İsteğe bağlı kablolu modeller	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
--------------------------------------	---

Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	200
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	285

Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	316 x 244 x 108
Brüt ağırlık	3.97 kg
Net ağırlığı	3.37 kg

