

UHD156338

Optimised 4K UHD LED display – 6 x 3.38m (271" diagonal)



- **High calibre, high-resolution indoor 4K UHD LED display**
- **Easy installation and maintenance – surface mount and front access**
- **Ultra-thin panel depth - discreet, space-saving design**
- **Best in class processing and switching – HQUltra technology**

Optoma is the one-stop solution provider for projection and LED displays with its range of 4K UHD, Full HD and custom LED displays.

The ultra-thin, 16:9 native aspect ratio Full HD LED displays blend discretely into any corporate, higher education, hospitality and digital signage environment.



Specifications

Экран	
Разрешение экрана	UHD (3840x2160)
Размер экрана (диагональ)	271"
Размер экрана	6000 x 3378
Минимальное расстояние просмотра	1.5м
Яркость (до калибровки)	650нит
Яркость (после калибровки)	650нит
Контрастность	4000:1
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	6000 x 54 x 3380
Вес нетто	619.2кг
Обработка экрана	
Масштабатор-коммутатор	LS200T
Передатчик	CTRL4K
LED	
Пиксели x Питчи (Г x В)	1.562мм
Кол-во светодиодов на пиксель	1R1G1B
Красная длина волны (доминантная)	620нм
Зеленая длина волны (доминантная)	520нм
Синяя длина волны (доминантная)	465нм
Пиксели	
Пиксельная конфигурация	SMD 3-1
Цвет LED поверхности	Black
Размер светодиодного дисплея	SMD1010
Пиксельное разрешение (ширина)	320пиксели/модуль
Пиксельное разрешение (высота)	180пиксели/модуль
Пиксели на область	409 600пиксели/м2
Модуль	
Ширина активного модуля	6 000мм
Высота активного модуля	3 380мм
Стандартная область активного модуля	0.1406м2
Угол зрения - горизонтальный	>160°
Угол зрения - вертикальный	>160°
Защита от проникновения (фронтальная)	IP43
Защита от проникновения (задняя)	IP21
Крепления	Front access
Диапазон температур хранения	-10 - +50°C
Условия эксплуатации	10 - 90 non-condensing
Рабочая температура (min)	-10°C
Рабочая температура (max)	50°C
Цветность	
Глубина обработки оттенков серого	16 биты
Количество цветов	281 (триллионов)
Частота обновления	>3660Гц
Яркость	
Яркость (до калибровки)	650 нит
Яркость (после калибровки)	650 нит
Контрастность	4 000
Уровни регулирования яркости	256
Питание	
Сила входного сигнала (максимальная)	60ватт на панель
Питание	110~240
Другое	
Регулировка механического выравнивания	x/y/z (x/y/z planes)
Закругленность	-90°
Монтажная рама	Optional
Connectivity	

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All trademarks are for representation purposes only and may be simulated. 12092019040419

Входы: 2 x HDMI UHD 4K, 1 x HDMI HD 1080P, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x HDBaseT 4K, 1 x DisplayPort 4K, 1 x Компонентный входной сигнал через DVI-D, 1 x Компонентный выходной сигнал через DVI-D, 1 x S/PDIF