

# X308STe

Short throw, brillante e compatto



- **Proiettore XGA luminoso - 3500 ANSI lumen**
- **Obiettivo a ottica corta - immagine da 100" da poco più di un metro di distanza**
- **Connettività semplice: HDMI, VGA, USB Power**
- **Audio chiaro e potente - altoparlante da 10 Watt**

Short throw, brillante e compatto



## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	3.500 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.81m ~ 6.28m (31.9" ~ 247.3") diagonale
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	203
Durata Lampada (ore)	6000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	0.617:1
Distanza Proiettore (m)	0.4m - 3.1m
Focale (mm)	7.15
Offset nativo	115%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm <b>Uscite</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A <b>Controllo</b> 1 x RS232
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando Batteria Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	187W
Consumo (max)	225W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	3kg
Dimensioni	316 x 244 x 108

