

UHZ78LV

Proyector de entretenimiento doméstico brillante 4K UHD RGB con triple láser



- **Tecnología RGB de triple láser 4K UHD - Sumérgete en unas imágenes impresionantes con 5000 lúmenes y una precisión de color DCI-P3 del 98 %.**
- **Con tecnología Dolby Vision® y HDR10+ - Disfruta de una imagen con calidad cinematográfica con un brillo, contraste y color increíbles.**
- **PureEngine™ Ultra - Disfruta de movimientos fluidos, detalles nítidos y ajustes de imagen personalizados.**
- **Instalación flexible - Se adapta a cualquier espacio con zoom de 1,6x, desplazamiento de lente y proyección de 360 grados.**



Descubre la mejor experiencia de cine en casa con nuestro proyector 4K UHZ78LV de última generación, con tecnología Dolby Vision® y PureEngine™ Ultra para ofrecer imágenes espectaculares y una claridad y precisión de color sin igual.

Disfruta de movimientos fluidos, detalles nítidos y ajustes de imagen personalizados con PureEngine™ Ultra. Ve las películas tal y como las concibió el director con el modo Filmmaker y experimenta la calidad cinematográfica de cine en casa con IMAX Enhanced. Además, con sus opciones de instalación flexibles y su rendimiento duradero, el UHZ78LV es la elección perfecta para cualquier entusiasta del cine en casa.

Specifications

EAN: 5055387669109, Colour: Black



Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	5.000 lúmenes
Ratio de contraste	4.500.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 91Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85Hz
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	2.03m ~ 7.62m (80" ~ 300") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	DuraCore MultiColor Laser
Vida del láser	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.25:1 ~ 2:1
Distancia de proyección (m)	2.2m - 13.3m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	18.72mm~29.59mm
Lenshift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Offset nativo	100%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) Outputs 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 2 x USB-A de alimentación 2A, 1 x Sincronización 3D, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Control 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x 12V trigger
------------	--

General

Nivel sonoro (típico)	25dB
Nivel sonoro (max)	28dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Input lag	8.50ms

Networking

LAN - control	Yes
---------------	-----

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	130W
Consumo energético (máx.)	281W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	486 x 432 x 176
Peso bruto	14.8 kg
Peso neto	11.5 kg