

## ZW500T

Luminoso piu' a lungo – 20.000 ore a piena potenza



© Samruh Creative Association

- Videoproiettore laser WXGA - 5000 Lumen
- 20.000 ore senza manutenzione con sorgente luminosa a laser a piena potenza\*\*
- Resistente alla polvere – Certificazione IP5X contro la polvere per una totale affidabilita'
- Operativita' a 360°

Videoproiettore laser da 5000 lumen con risoluzione WXGA



## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	5.000 lumen
ANSI brightness	5.500
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	1.26:1 ~ 2.01:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 8.14m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Verticale +20%, Orizzontale +10%
Offset nativo	105%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Microfono, 1 x RS232, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x USB-B service, 1 x Telecomando a cavo, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x 3D sync <b>Uscite</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	28dB
Livello rumore (max)	30dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilità 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	5X
OSD / lingue visualizzate	18 lingue: Arabo, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale), Turco
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 90%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando PRO AV retroilluminato cablato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando 2x AAA batterie Manuale base
Modulo wireless opzionale	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Rete</b>	
Controllo - LAN	Si
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	250W
Consumo (max)	370W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Dimensioni	405 x 387 x 159
Peso lordo	15.3 kg
Peso netto	10.7 kg

