

UHD35STx

Proyector de juegos y entretenimiento doméstico 4K UHD de tiro corto



- **Increíble experiencia visual con resolución 4K UHD real - Perfecto para entretenimiento en casa en pantalla grande y juegos inmersivos**
- **Proyección de tiro corto - Imagen de gran tamaño de 100" desde poco más de un metro de distancia**
- **Luces en la visualización - Brillante 3600 lúmenes**
- **Creado para una ventaja de juego competitiva - Admite 1080p 240 Hz a 4,2 ms y 4K 60 Hz a 16,9 ms**



Sumérgete en un mundo de juegos Ultra HD, deportes en vivo y programas de televisión. El UHD35STx ofrece impresionantes imágenes 4K UHD brillantes de alta calidad, un retraso de entrada ultrarrápido de tan solo 4,2 ms y una alta frecuencia de actualización de 240 Hz, perfecto para una ventaja competitiva en los juegos.

Con una lente de tiro corto, se puede colocar a poco más de un metro del área de proyección mientras se crea una imagen de gran tamaño de 100".

Specifications

UPC: 796435814533 , EAN: 5055387666443, Colour: White

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3,600 lumens
Ratio de contraste	1,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-40°
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	36.43" ~ 300.53" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brillante), 15000 (Dinámica), 10000 (Eco)

Óptica

Distancia de tiro	0.5:1
Distancia de proyección (m)	15.75" - 129.92"
Zoom	1
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.51mm
Lens shift	Vertical +0%
Offset nativo	116%

Conectividad

Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0 Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger
------------	---

General

Nivel sonoro (tipico)	24dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA manual de usuario basico

Input lag

4.00ms

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (min.)	220W
Consumo energético (máx.)	320W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	12.4" x 10.63" x 4.65"
Gross weight	10.32 lbs
Net weight	7.72 lbs

