

ZK507-W

Videoproiettore professionale laser 4K UHD da 5.000 lumen



- Videoproiettore professionale Laser 4K UHD - 5.000 lumen
- 20.000 ore senza manutenzione a piena potenza con sorgente luminosa laser
- Pure Motion - Immagini nitide anche in movimento
- HDR e HLG Compatibile

Videoproiettore professionale laser 4K UHD da 5.000 lumen



Specifications

EAN: 5055387663619, Colour: White

Display/immagine

Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	5.000 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	70%
Dimensione schermo	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale

Info Lampada

Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

Ottico

Rapporto di tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Verticale +15%, Orizzontale: +/-0%
Offset nativo	100%
Lens shift	Si - {{downloads_link}}

Connessioni

Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
-------------	--

Generale

Livello rumore (tipico)	30dB
Livello rumore (max)	32dB
Compatibilità PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	UHD: 2160p(24/50/60Hz) / HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) / SDTV : 480i/p, 576i/p
Compatibilità 3D	Frame packing, Side-by-Side, Top-and-Bottom
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Operativo 24/7	Si
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	5W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie Manuale base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Rete

Controllo - LAN	Si
-----------------	----

Potenza

Alimentatore	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	274W
Consumo (max)	423W

Peso e dimensioni

Dimensioni	498 x 331 x 171
Peso lordo	12.4 kg
Peso netto	10.54 kg

