

# UHD42

Proyector 4K UHD para Gaming y Home Entertainment



- Resolución 4K UHD - Compatible con HDR y HLG
- Con luces encendidas: 3400 lúmenes ANSI
- Admite 1080p 240Hz para juegos y un delay de entrada de 15.7ms
- Instalación sencilla - Zoom de 1.3x y vertical lens shift



Sumérgete en un mundo de juegos Ultra HD, deportes en vivo, programas de televisión y películas. El UHD42 ofrece imágenes impresionantes de calidad de cine 4K y una velocidad de actualización ultrarrápida de 240Hz para juegos.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.400 lumens
Ratio de contraste	500.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	12.81 ~ 16.74
Cambio de lente	Vertical +10%
Offset nativo	105%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF <b>Control</b> 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x 12V trigger
<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Input lag	15.70ms
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	220W
Consumo energético ( máx.)	305W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	315 x 270 x 118
Peso bruto	5.06 kg
Peso neto	4.3 kg

