

ML1050ST+

Ультра-портативный короткофокусный LED проектор



- **HD Ready и LED технологии - Идеален для фильмов, игр и презентаций без ПК**
- **Короткофокусный объектив и автоматический фокус**
- **Многофункциональность - встроенный медиаплеер, беспроводная опция, HDMI, MHL, microSD и встроенный динамик**
- **Ультра-компактный и легкий - всего 420 грамм**

Ультра-компактный и легкий - всего 420 грамм



Specifications

EAN: 5055387662278, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	WXGA (1280x800)
Brightness (HK/ANSI)	1000/500
Контрастность	20 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Автоматическая коррекция вертикальных трапециевидных искажений	Да
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	LED
Срок службы LED	20 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.8:1
Проекционное расстояние (м)	0.86m - 1.72m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	8.02mm/0.32"
Сдвиг объектива (offset)	100%

Совместимость

Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x microSD-карта, 1 x USB-A считыватель, 1 x Универсальный вход-выход - VGA Выходы 1 x Аудио 3.5мм
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	22дБ
Уровень шума (макс.)	24дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D совместимость	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	12 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий
Условия эксплуатации	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	1Вт
В комплекте	Сумка для переноски Универсальный кабель I/O Кабель питания Пульт ДУ Батарейки Руководство пользователя
Совместимость операционной системы	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Задержка ввода	16.00ms
Optional wireless models	WUSB

Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (max)	77W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	112 x 123 x 57
Gross weight	0.42 kg
Net weight	1.2 kg

