

## ZU750

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total



© Circus Roncalli

- **30,000 horas de luz láser sin mantenimiento, a pleno brillo**
- **Resistente al polvo –Probado independientemente, certificado IP5X para una fiabilidad total**
- **Proyector DLP láser de 8.000 lúmenes , WUXGA**
- **Instalación flexible– 7x opciones de lente incluyendo la lente ultra-corta y la lente Domo**

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	8.000 lumens
ANSI Brillo	7.500 lumens
Ratio de contraste	2.000.000:1
ANSI ratio de contraste	250
Ratio de contraste - dinámico	6.000:1
Ratio de contraste - on/off	2.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Corrección Keystone-Vertical	+/-20°
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	Dependente da lente
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30.000horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	Dependente da lente
Distancia de proyección (m)	Dependente da lente
Opciones de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Entradas</b> 2 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync <b>Saídas</b> 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x USB-A <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x mini USB servicio, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	36dB
Nivel sonoro (max)	38dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Barra de segurança, Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
idiomas OSD / display	línguas 11: Holandés, Inglés, Francés, Alemão, Indonésio, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Operatividad 24/7	Sim
Operatividad 360°	Sim
Condiciones de funcionamiento	5 ~ 40 °C
Control remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Disipación de calor	2.109BTU/hour
Contenido de la caja	Control remoto, 2 pilas AAA, cable de alimentación, cable VGA, anillo de lente estándar (A01, A03, A13 SOLAMENTE), anillo de lente A06
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
<b>Networking</b>	
LAN	Sim
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	299W
Consumo energético ( máx.)	618W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	17.2kg
Dimensiones (W x D x H)	484 x 509 x 185

