

UHZ58LV

Proyector doméstico 4K UHD Dual Laser de alto brillo



- **Tecnología láser dual 4K UHD** - Sumérgete en unas imágenes impresionantes con 3000 lúmenes y una precisión de color del 95 % DCI-P3.
- **Impulsado por HDR10+** - Disfruta de una calidad de imagen cinematográfica con un brillo, contraste y color increíbles.
- **PureEngine™ Ultra** - Experimenta un movimiento fluido, detalles nítidos y ajustes de imagen personalizables.
- **Instalación flexible** - Adáptalo a cualquier espacio con zoom 1.6x, desplazamiento de lente, proyección de 360 ° y keystone.



Vive una experiencia de cine en gran pantalla con el proyector 4K UHZ58LV, impulsado por HDR10+ y PureEngine™ Ultra para ofrecer imágenes impresionantes con una nitidez y precisión de color inigualables.

Disfruta de un movimiento fluido, detalles nítidos y ajustes personalizados con PureEngine™ Ultra. Ve tus películas tal y como las imaginó el director con Filmmaker Mode. Además, gracias a su instalación flexible y rendimiento duradero, el UHZ58LV es la opción perfecta para los amantes del cine en casa.

Specifications

EAN: 5055387669253, Colour: Black



Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.000 lúmenes
Ratio de contraste	3.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 255Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 240Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.51m ~ 8.13m (20" ~ 320") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyección (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91mm~32.62mm
Lenshift	Vertical -103 ~ 118%
Offset nativo	118%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC)
	Outputs 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 2 x USB-A de alimentación 2A, 1 x Sincronización 3D, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF
	Control 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x 12V trigger
General	
Nivel sonoro (típico)	28dB
Nivel sonoro (max)	32dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Input lag	8.50ms
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	110W
Consumo energético (máx.)	239W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	274 x 219 x 108
Peso bruto	5 kg
Peso neto	3.5 kg