

# EH515ST

Une solution à focale courte puissante



- **Projecteur Full HD 1080p Ultra-Lumineux – 5000 ANSI lumens**
- **Focale courte – Une image de 100’’ à moins de deux mètres**
- **Lens shift vertical et horizontal**
- **Correction géométrique 4 angles**

EH515ST



## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	5 000 lumens
Luminosité ANSI	5 000
Contraste	10 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.73m ~ 7.62m (28.59" ~ 300") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	365
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 5000 (Eco+)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	0.79:1
Distance de projection (m)	0.5m - 5.3m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	11.66
Lens shift	Vertical +25%, Horizontal +10%
Offset natif	105%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<p><b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x S-Vidéo, 1 x Audio RCA L&amp;R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm</p> <p><b>Sorties</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Relais 12V , 1 x Télécommande filaire, 2 x Audio 3.5mm</p> <p><b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x mini USB souris/service</p>
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	28db
Niveau sonore (max)	30db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Réseau</b>	
LAN - Contrôle	Oui
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	340W
Consommation énergétique (max)	425W
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	424 x 344 x 160mm
Poids brut	8.4 kg



Copyright © 2021, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 06042021013058