

EH335

Yüksek çözünürlüklü, çok yönlü ve güçlü



- Parlak 1080p projektör – 3600 ANSI lümen
- Kolay bağlantı – 2x HDMI, MHL, USB Güç, RJ45
- Net, güçlü ses - 10 W hoparlör
- Hafif ve taşınabilir

Full HD 1080p EH335 projektörle parlak, göz alıcı içerikleri ışınlayın. Sınıf ve toplantı odası sunumları için mükemmel olan bu projektör, günün her saatinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Ek olarak, iki HDMI, MHL, VGA ve dahili 10 W hoparlör dahil olmak üzere birden çok girişle kolay bağlantıya sahiptir. Google Chromecast gibi HDMI dongle'ları bağlamak ve çalıştırmak için USB Gücünü bile kullanabilirsiniz.



Specifications

EAN: 5055387660137, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	3.600
Kontrast Oranı	20.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-40°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.38 ~ 91.15
Dikey Tarama Hızı (Hz)	50 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	70
Ekran boyutu	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	240
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optik	
Atma oranı	1.47:1 ~ 1.62:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1m - 9.8m
SabitLensZoom	1.1
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	15.59 ~ 17.14
Doğal offset	116%

Bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozit video, 1 x Ses 3,5 mm Outputs 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	27
Gürültü Seviyesi Max (Db)	29
Bilgisayar Uyumluluğu	WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLiang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Çalışma koşulları	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Uzaktan kumanda	Kart stili
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu, uzaktan kumanda, Pil, temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablosuz modeller	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

ağ	
LanControl	Yes

Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	205
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	295

Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	316 x 244 x 108
Brüt ağırlık	3.88 kg
Net ağırlığı	3.29 kg

