optoma.es

LW341

Compact high brightness WXGA 4LED projector



- **3.700 lúmenes de brillo para ver con las luces encendidas - Proyector WXGA de 4 LED**
- **Diseño compacto para una instalación sencilla - Zoom de 1,1x, proyección de 360 grados y en modo retrato**
- **Optoma Management Suite (OMSC)™ permite gestionar y controlar dispositivos de forma remota con supervisión en tiempo real y programación, reduciendo el tiempo de inactividad y los costes.**
- **Aplicación Optoma Smart Control: agiliza la gestión de los dispositivos, lo que te permite manejar, controlar y realizar ajustes de imagen, todo ello desde tu dispositivo móvil.**



El LW341 es uno de los proyectores WXGA más compactos y fáciles de usar de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin necesidad de mantenimiento, este proyector de 3.700 lúmenes ofrece un rendimiento de imagen excepcional, con funciones de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad, todo ello en un diseño elegante y compacto.

Compatible con Optoma Management Suite (OMSC)™ y la última aplicación Smart Control de Optoma, podrás controlar y gestionar tus dispositivos de forma remota con total facilidad.

Specifications

EAN: 5055387669574, Colour: White

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo ISO 21118	3.700 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Correción Keystone- Vertical	+/-30°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 102Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	4 LED
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.55:1 ~ 1.71:1
Distancia de proyección (m)	1.002m - 10.985m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	22 ~ 24.1
Offset nativo	100%
Conectividad	
Conexiones	**Inputs** 2 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm **Outputs** 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A **Control** 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	35dB
Compatibilidad PC	SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Sí
Operatividad 360º	Sí
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Corriente	
Fuente de alimentación	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	124W
Consumo energético (máx.)	226W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	307 x 228 x 125
Peso bruto	4.9 kg
Peso neto	3.1 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. **La aplicación Optoma Smart Control solo será compatible si el proyector esta conectado por RJ45 o a través del accesorio Bluethooth EZC-5201 (No incluido) 07092026083522