

ZU606TSTe

Yüksek parlaklıkta profesyonel lazer projektör



- Parlak WUXGA kısa mesafeli lazer projektör - 6.300 lümen
- Tam parlaklıkta 30.000 saat bakım gerektirmeyen lazer ışık kaynağı
- 4K ve HDR uyumlu
- HDBaseT Bağlantısı



Sınıfının en küçük projektörü olan ZU606TSTe ile tanışın. 4K ve HDR uyumluluğuna sahip 6.300 lümen ile ZU606TSTe, son derece uzun ömürlü lazer teknolojisine sahip, az bakım gerektiren bir projektördür. 0,79:1 yansıtma oranı, dikey lens kaydırma ve dahili 10 W hoparlörlerle.

Specifications

EAN: 5055387664043 , Colour: black



Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	WUXGA (1920x1200)
Parlaklık (Lümen)	6.300
Kontrast Oranı	300.000
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	4:3,16:9,16:10
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-30°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-30°
Auto Keystone (Dikey)	Yes
Görüntülenebilir Renkler (Milyonlar)	1073.4
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375~91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)
Uniformity (Yüzde)	85
Ekran boyutu	0.75m ~ 7.76m (29.38" ~ 305.6") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000
Optik	
Atma oranı	0.79:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.5m - 5.2m
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	11.66
SabitLensShift	Vertical -100 ~ 120%
Doğal offset	100%
Lens kaydırma	Yes - {{downloads_link}}
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL, 2 x VGA, 1 x Kompozit video, 1 x Mikrofon 3,5 mm, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video Outputs 1 x VGA, 1 x USB-A gücü 1.5A, 1 x Ses 3,5 mm Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	33
Gürültü Seviyesi Max (Db)	38
Bilgisayar Uyumluluğu	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
IP derecelendirme	IP6x
OSDLang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
7/24 işlem	Yes
Çalışma koşulları	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda
Isı Yayımı (Btu / Saat)	1.328
Hoparlör Sayısı	2
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablosuz modeller	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
ağ	
LanControl	Yes
LAN(DHCP)	Yes
Güç	
Güç kaynağı	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	<0.5
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	389
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	374 x 302 x 117
Brüt ağırlık	7.8 kg
Net ağırlığı	5.5 kg

