

H116

Heller HD Ready Heimkinoprojektor



- **Licht AN, Film ab! - 3.800 ANSI Lumen**
- **Einfach Anschließen – HDMI, VGA, USB Power**
- **Außergewöhnliche Farbgenauigkeit - Rec709**
- **Klein und handlich**

Mit dem hellen H116 HD ready Projektor können Sie zu jeder Tageszeit projizieren. Erleben Sie Action, genießen Sie jeden Moment auf der großen Leinwand und lassen Sie sich von Live-Sport, TV-Shows, Spielen und Filmen mitreißen. Dieser kompakte High-Brightness-Projektor lässt sich bequem und einfach einrichten und eignet sich ideal für hell beleuchtete Räume, so dass Sportfans auch bei eingeschaltetem Licht die Live-Action mit Familie oder Freunden genießen können.

Dank der Amazing Colour-Technologie erzielt er präzise und naturgetreue Farben für Filmfans. Zudem zeichnet er sich durch eine geringe Eingangslatenz aus - perfekt für Spiele bei denen es auf schnelle Reaktionen ankommt.



Specifications

| | |
|------------------------------------|---|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | WXGA (1280x800) |
| Helligkeit | 3.800Lumen |
| Kontrastverhältnis | 30.000 |
| Bildseitenformat | 16:10 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9 |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-40° |
| Horizontale Scan Rate | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Vertikale Scan Rate | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformität | 75% |
| Leinwandgröße | 0,82m ~ 7,61m (32,24" ~ 299,53") diagonale |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 203 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu | 6000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 1,55:1 ~ 1,73:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1m - 12m |
| Zoom | 1,1 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 21.85 ~ 24 |
| Native Offset | 112% |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232 |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch ECO | 27dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 29dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D | 3D ready |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Fernbedienung | Kartenstyle |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 10W |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Gebrauchsanleitung |
| Optionale Wireless Modelle | WHD200 |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 187W |
| Stromverbrauch (max) | 225W |
| Gewicht und Maße | |
| Netto Gewicht (kg) | 3kg |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 316 x 244 x 108 |

